

| 外径 | 名义重量 | 壁厚 | 钢级 | 通径 | 接头类型 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 7-5/8 193.7mm | 45.30lb/ft | 15.11mm | 95ksi | 160.27mm | CBS3 |
| 管体参数 | | | 接头参数 | | |
| 公称外径 | 193.7 mm | 接箍外径 | 217.60 mm | | |
| 公称内径 | | 接箍内径 | | | |
| 公称截面积 | | 上扣深度 | 128.65 mm | | |
| 钢级类别 | | 接箍长度 | | | |
| 最小屈服强度 | | 等效截面面积 | | | |
| 最大屈服强度 | | 拉伸效率 | | | |
| 公称外径 | | 压缩效率 | | | |
| 公称内径 | | 内压效率 | | | |
| 抗挤强度 | | 外压效率 | | | |
| | | 名义最小屈服强度 | | | |
| | | 管体屈服强度 | | | |
| | | 接头内压屈服强度 | | | |
| | | 接箍外径 | | | |
| 接头性能 | | | 扭矩 | | |
| 连接强度 | 5551 kN | 最小上扣扭矩 | 28520 N-m | | |
| API标准气密封是抗 压缩强度 | | 最佳上扣扭矩 | 31600 N-m | | |
| 内压屈服强度 | 89.4 MPa | 最大上扣扭矩 | 34680 N-m | | |
| 抗外挤强度 | 94.3 MPa | 最小台肩扭矩 | | | |
| 最大结构弯曲 | | 最大台肩扭矩 | | | |
| 气密封下最大弯曲 | | 最小delta圈数 | | | |
| 接箍面最大承载 | | 最大delta圈数 | | | |
| 接头连接强度 | | 最小上扣扭矩 | | | |
| | | 最佳上扣扭矩 | | | |
| | | 最大上扣扭矩 | | | |