

| 外径 | 名义重量 | 壁厚 | 钢级 | 通径 | 接头类型 |
|--------------------|------------|---------|-----------|-----------|------|
| 8-5/8 219.08mm | 52.00lb/ft | 15.11mm | 90ksi | 185.60mm | CBS3 |
| 管体参数 | | | 接头参数 | | |
| 公称外径 | 219.08 mm | | 接箍外径 | 244.48 mm | |
| 公称内径 | | | 接箍内径 | | |
| 公称截面积 | | | 上扣深度 | 147.34 mm | |
| 钢级类别 | | | 接箍长度 | | |
| 最小屈服强度 | | | 等效截面面积 | | |
| 最大屈服强度 | | | 拉伸效率 | | |
| 公称外径 | | | 压缩效率 | | |
| 公称内径 | | | 内压效率 | | |
| 抗挤强度 | | | 外压效率 | | |
| | | | 名义最小屈服强度 | | |
| | | | 管体屈服强度 | | |
| | | | 接头内压屈服强度 | | |
| | | | 接箍外径 | | |
| 接头性能 | | | 扭矩 | | |
| 连接强度 | 6010 kN | | 最小上扣扭矩 | 28520 N-m | |
| API标准气密封是抗 压缩强度 | | | 最佳上扣扭矩 | 31600 N-m | |
| 内压屈服强度 | 74.9 MPa | | 最大上扣扭矩 | 34680 N-m | |
| 抗外挤强度 | 72.9 MPa | | 最小台肩扭矩 | | |
| 最大结构弯曲 | | | 最大台肩扭矩 | | |
| 气密封下最大弯曲 | | | 最小delta圈数 | | |
| 接箍面最大承载 | | | 最大delta圈数 | | |
| 接头连接强度 | | | 最小上扣扭矩 | | |
| | | | 最佳上扣扭矩 | | |
| | | | 最大上扣扭矩 | | |