

外径	名义重量	壁厚	钢级	通径	接头类型
2-3/8 60.32mm	6.61lb/ft	4.83mm	H40ksi	48.28mm	API EUE
管体参数			接头参数		
公称外径			接箍外径		
公称内径			接箍内径		
公称截面积			上扣深度		
钢级类别			接箍长度		
最小屈服强度			等效截面面积		
最大屈服强度			拉伸效率		
公称外径		60.32 mm	压缩效率		
公称内径		50.67 mm	内压效率		
抗挤强度		40.6 MPa	外压效率		
			名义最小屈服强度		275.8 MPa
			管体屈服强度		230 kN
			接头内压屈服强度		38.6 MPa
			接箍外径		77.80 mm
接头性能			扭矩		
连接强度			最小上扣扭矩		
API标准气密封是抗 压缩强度			最佳上扣扭矩		
内压屈服强度			最大上扣扭矩		
抗外挤强度			最小台肩扭矩		
最大结构弯曲			最大台肩扭矩		
气密封下最大弯曲			最小delta圈数		
接箍面最大承载			最大delta圈数		
接头连接强度		230 kN	最小上扣扭矩		1000 N.m
			最佳上扣扭矩		1340 N.m
			最大上扣扭矩		1680 N.m